



**BELMONDO®
Classic**

**BELMONDO®
Box plus**

Hinweise zur Verlegung von BELMONDO® Classic & Box plus

BELMONDO® Gummimatten sind sehr einfach und schnell selbst zu verlegen, dennoch gibt es ein paar Dinge, die Sie beachten sollten. So fällt Ihnen die Arbeit leichter, Sie sind schneller fertig und haben länger Freude an Ihrem BELMONDO® Gummibelag.

Voraussetzungen für die Verlegung:

- Der Untergrund muss eben, sauber und möglichst glatt sein, also Betonboden, Asphalt, Pflaster oder ähnliches.
- Lagern Sie die Gummimatten vor der Verlegung ca. 48 Stunden in der jeweiligen Umgebungstemperatur. Gummi ist ein lebendiger Werkstoff, der sich bei Wärme ausdehnt und bei Kälte zusammenzieht. Durch Einhaltung der Wartezeit können sich die Matten der Temperatur anpassen und lassen sich leichter verlegen.
- **Achtung:** Matten beim Verlegen nicht pressen oder stauchen!

Empfohlenes Werkzeug:

- Maßband oder Meterstab
- Fettkreide zum Anzeichnen der Schnittführung
- Scharfes Messer oder noch besser eine Stichsäge
- Holzlatte oder Aluminiumleiste (als Messerführung beim Zuschnitt)
- Gummihammer zum eventuell nötigen Zusammenklopfen der Puzzleverbindung





BELMONDO®
Classic

BELMONDO®
Box plus

Vorgehensweise:

- Achten Sie bei seitlichen Begrenzungen (Wände, Einfassungen o.ä.) stets auf die Einhaltung einer Dehnungsfuge von ca. 2 cm, damit sich der Gummi Temperaturveränderungen anpassen kann.
- Beginnen Sie in einer Ecke, indem Sie die erste Matte an zwei Seiten gerade zuschneiden (Entfernen der Puzzleköpfe) und in die Ecke legen.
 - Verwenden Sie beim Zuschneiden entweder eine Stichsäge mit einem Sägeblatt für Hartholz oder ein scharfes Messer.
 - **Tipp:** Das Messer anfeuchten und an einer angelegten Leiste entlangführen.
- Bei der zweiten Matte müssen Sie nur noch an einer Seite die Puzzleköpfe entfernen. Verpuzzeln Sie anschließend die erste und die zweite Matte, indem Sie die Verbindungen mit dem Fuß zusammen treten. Oder klopfen Sie das Puzzle mittels eines Gummihammers zusammen.
- Dies kann aufgrund des sehr exakten Puzzleschnitts, der mittels Wasserstrahl erzeugt wird, ein wenig mühevoll sein. Der Vorteil ist aber, dass sich das Puzzle an den Verbindungsstellen so dicht zusammenpresst, dass ein nahezu fugenloser Belag entsteht. Dieser liegt sehr stabil und kann nicht verrutschen. Ein Verschrauben oder Verkleben ist also nicht nötig.
- Sie fahren dann mit den weiteren Matten ebenso fort und legen die gesamte Fläche aus.
 - Achten Sie bei der weiteren Verlegung auch darauf, dass Sie den Winkel einhalten. Denn schief verlegte Matten lassen sich viel schwerer miteinander verpuzzeln.
 - Ob mit Kreuz- oder T-Fuge verlegt – der BELMONDO® Gummibelag passt und hält immer, und Sie werden lange Freude damit haben.

BELMONDO® Classic und BELMONDO® Box plus sind jeweils mit dem BELMONDO® Gummibelag für den Paddock kompatibel und lassen sich ohne Stolperfallen verbinden.

Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben mit Toleranzen: Stärke +2/-1 mm. Länge und Breite +/- 1,5% (DIN ISO 3302-1 Toleranzklasse M4). Die Toleranzen gelten auch innerhalb der Matte.

