



Makes horses feel better!



**BELMONDO®  
Paddock**

## Verlegeanleitung BELMONDO® Paddock auf befestigtem Unterboden

Der Unterboden muss sauber, plan und ohne Löcher sein, eventuelle Unebenheiten müssen vor dem Verlegen der BELMONDO® Matten ausgeglichen werden.

### Wir empfehlen folgende Werkzeuge zur Verlegung:

- Winkel
- Meterstab oder Maßband
- Scharfes Messer oder Stichsäge mit grobem Sägeblatt
- Kreide oder Filzstift zum Anzeichnen
- Latte oder Aluminiumleiste zum Anzeichnen und als Messerführung beim Zuschnitt
- Gummihammer zum Zusammenklopfen der Puzzleverbindungen

Beginnen Sie beim Verlegen der BELMONDO® Paddock immer in einer Ecke. Entfernen Sie die Puzzleteile an den zwei äußeren Kanten der ersten Gummimatte mit der Stichsäge oder einem scharfen Messer. Um eine gerade Schnittführung zu erreichen, schneiden Sie am einfachsten entlang einer Latte. Bei den nächsten Randelementen müssen Sie nur noch an einer Seite die Puzzleköpfe entfernen.





**BELMONDO®**  
**Paddock**



BELMONDO® Matten können  
im T - wie auch im Kreuzver-  
bund verlegt werden.

Achten Sie unbedingt auf die Einhaltung des rechten Winkels beim Verlegen, schief verlegte Matten lassen sich nur noch schwer oder gar nicht mehr miteinander verpuzzeln!

Bei größeren Paddocks sollte auch eine Dehnfuge von ca. 2-3cm in die Fläche eingearbeitet werden, um ein Aufwerfen der Matten bei Temperaturschwankungen zu vermeiden.

Wir beraten Sie gerne!

Die sachgemäße Montage kann durch die individuellen Bedingungen vor Ort abweichen. Seiten des Herstellers kann somit keine Haftung für die Montage übernommen werden. Änderungen vorbehalten.

